

# Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

## Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15224-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gültigkeitsdauer: 13.11.2018 bis 08.02.2022

Ausstellungsdatum: 13.11.2018

Urkundeninhaber:

**Klasmeier Kalibrier- und Messtechnik GmbH ISOTECH**

mit ihrem Kalibrierlaboratorium

**Kalibrierdienst Klasmeier  
Flemingstraße 12-14, 36041 Fulda**

Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Klasmeier  
Stellvertreter: Boris Kalb

Akkreditiert als Kalibrierlabor seit: 19.02.1997

Kalibrierungen in den Bereichen:

### **Thermodynamische Messgrößen**

#### **Temperaturmessgrößen**

- **Temperatur-Blockkalibratoren**
- **Temperatur-Fixpunktzellen**
- **Widerstandsthermometer**
- **Thermopaare, Thermoelemente**
- **Direktanzeigende Thermometer**

### **Elektrische Messgrößen**

#### **Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrößen**

- **Gleichstromwiderstand**

Für die mit \* gekennzeichneten Messgrößen/Kalibriergegenstände ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich.

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

**Permanentes Laboratorium**

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	kleinste angebbare Messunsicherheit <sup>1)</sup>	Bemerkungen
Temperatur Blockkalibratoren *)	-40 °C bis < 0 °C	DAkKS-DKD-R 5-4:2010 KA16-10-01:2016-10	0,1 K	Vergleich mit Normal- Widerstands- thermometern
	0 °C bis 100 °C		80 mK	
	> 100 °C bis 130 °C		0,1 K	
	> 130 °C bis 200 °C		0,3 K	
	> 200 °C bis 400 °C		0,5 K	
	> 400 °C bis 660 °C		1,0 K	
	0 °C bis 660 °C	DAkKS-DKD-R 5-4:2010 KA16-10-01:2016-10	1,5 K	Vergleich mit Normal- Thermoelementen
	> 660 °C bis 800 °C		2,5 K	
	> 800 °C bis 1000 °C		4,0 K	
	> 1000 °C bis 1200 °C		5,0 K	
> 1200 °C bis 1300 °C	6,0 K			
Temperatur- fixpunktzellen	-38,8344 °C	Quecksilbertripelpunkt	2,5 mK	Vergleich mit Referenz- fixpunktzellen mit Hilfe von Normal-Wider- standsthermometern
	0,01 °C	Wassertripelpunkt	1,5 mK	
	29,7646 °C	Galliumschmelzpunkt	1,5 mK	
	156,5985 °C	Indiumschmelzpunkt	4,0 mK	
	231,928 °C	Zinnschmelzpunkt	5,0 mK	
	419,527 °C	Zinkschmelzpunkt	8,5 mK	
	660,323 °C	Aluminium- schmelzpunkt	20 mK	
Widerstands- thermometer; direktanzeigende Thermometer mit Widerstandssensor	-189,3442 °C	Argontripelpunkt	5 mK	Kalibrierung an Temperaturfixpunkten
	-38,8344 °C	Quecksilbertripelpunkt	3,5 mK	
	0,01 °C	Wassertripelpunkt	2,5 mK	Kennlinienapproximation gemäß ITS-90
	29,7646 °C	Galliumschmelzpunkt	2,5 mK	
	156,5985 °C	Indiumschmelzpunkt	5,5 mK	
	231,928 °C	Zinnerstarrungspunkt	3,0 mK	
	231,928 °C	Zinnschmelzpunkt	7,0 mK	
	419,527 °C	Zinkerstarrungspunkt	3,0 mK	
	419,527 °C	Zinkschmelzpunkt	12 mK	
	660,323 °C	Aluminium- erstarrungspunkt	5,0 mK	
	660,323 °C	Aluminium- schmelzpunkt	20 mK	
	961,78 °C	Silbererstarrungspunkt	10 mK	

<sup>1)</sup> Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach EA-4/02 festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor  $k=2$ . Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15224-01-00

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	kleinste angebbare Messunsicherheit <sup>1)</sup>	Bemerkungen
Widerstands- thermometer; direktanzeigende Thermometer mit Widerstandssensor *)	-80 °C bis -60 °C	Temperiervorrichtung (z.B. Flüssigkeitsbad mit Ausgleichsblock)	15 mK	Vergleich mit Normal- Widerstands- thermometern
	> -60 °C bis 90 °C	DAkKS-DKD-R 5-1:2010 KA16-10-05:2016-10	10 mK	
	> 90 °C bis 200 °C	Temperiervorrichtung (z.B. Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Fluidbad mit Ausgleichsblock)	30 mK	
	> 200 °C bis 500 °C		40 mK	
	> 500 °C bis 660 °C		50 mK	
	> 660 °C bis 962 °C	DAkKS-DKD-R 5-1:2010 KA16-10-05:2016-10	150 mK	
Thermoelemente Typ Au/Pt und Typ Pt/Pd	0,01 °C	Wassertripelpunkt	0,2 K	Kalibrierung an Temperaturfixpunkten
	156,5985 °C	Indiumschmelzpunkt	0,2 K	
	231,928 °C	Zinnschmelzpunkt	0,2 K	
	419,527 °C	Zinkschmelzpunkt	0,2 K	
	660,323 °C	Aluminium- schmelzpunkt	0,2 K	
	961,78 °C	Silbererstarungspunkt	0,2 K	
Thermoelemente Typ Au/Pt und Typ Pt/Pd *)	0 °C bis 962 °C	Temperiervorrichtung (z.B. Kalibrierofen mit Ausgleichsblock) DAkKS-DKD-R 5-3:2010 KA16-10-04:2016-10	0,4 K	Vergleich mit Au/Pt- oder Pt/Pd- Thermoelementen
Edelmetall- thermoelemente	0,01 °C	Wassertripelpunkt	0,2 K	Kalibrierung an Temperaturfixpunkten
	156,5985 °C	Indiumschmelzpunkt	0,4 K	
	231,928 °C	Zinnschmelzpunkt	0,4 K	
	419,527 °C	Zinkschmelzpunkt	0,5 K	
	660,323 °C	Aluminium- schmelzpunkt	0,5 K	
	961,78 °C	Silbererstarungspunkt	0,6 K	

<sup>1)</sup> Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach EA-4/02 festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor  $k=2$ . Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15224-01-00

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	kleinste angebbare Messunsicherheit <sup>1)</sup>	Bemerkungen
Edelmetall- thermoelemente *)	-50 °C bis 0 °C	Temperiervorrichtung (z.B. Flüssigkeitsbad mit Ausgleichsblock) DAkks-DKD-R 5-3:2010 KA16-10-04:2016-10	0,4 K	Vergleich mit Normal- Widerstands- thermometern
	> 0 °C bis 962 °C	Temperiervorrichtung (z.B. Kalibrierofen mit Ausgleichsblock) DAkks-DKD-R 5-3:2010 KA16-10-04:2016-10	0,8 K	Vergleich mit Au/Pt- oder Pt/Pd- Thermoelementen
	> 962 °C bis 1200 °C		1,5 K	
Nicht-Edelmetall- thermoelemente *)	-80 °C bis 0 °C	Temperiervorrichtung (z.B. Flüssigkeitsbad mit Ausgleichsblock) DAkks-DKD-R 5-3:2010 KA16-10-04:2016-10	1,0 K	Vergleich mit Normal- Widerstands- thermometern
	> 0 °C bis 962 °C	Temperiervorrichtung (z.B. Kalibrierofen mit Ausgleichsblock) DAkks-DKD-R 5-3:2010 KA16-10-04:2016-10	1,5 K	Vergleich mit Normal- Thermoelementen
	> 962 °C bis 1200 °C		2,5 K	
Widerstandsverhältnis DC-Temperatur- messbrücken	0,2 bis 5,0	Gleichstrom / Linearitätsbestimmung	$1,5 \cdot 10^{-7}$	mit Isotech RBC, Messunsicherheit bezeichnet den Absolutwert

**verwendete Abkürzungen:**

DAkks-DKD-R Kalibrierrichtlinie der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH

KA Kalibrieranweisung der Fa. Klasmeier Kalibrier- und Messtechnik GmbH ISOTECH

<sup>1)</sup> Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach EA-4/02 festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor  $k=2$ . Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.